



## Scheda Tecnica:

# SOLVENTE 917

*sgrassante superfici metalliche*

**Codice:** 0806  
**Sigla:** ST806  
**Rev.:** 4  
**Data:** 26/09/19

### Tipo di Prodotto:

Sgrassante per metalli e leghe leggere con odore molto tenue e tollerabile.

**Confezioni:** Fusti da 200 LT, Latte da 25 LT.

### Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido Incolore	Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	< 0 (vaso chiuso)	Met. Int. ISTR. 53	//
Contenuto d'acqua	%	0.1	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,715	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005

### Applicazioni e Modi d'uso:

Sgrassante per metalli, leghe leggere, motori o particolari di essi.

Non intacca le superfici, anche se verniciate.

Non danneggia guarnizioni nè parti in gomma. Ha un odore molto tenue e tollerabile.

Ha un'evaporazione molto rapida.

Adatto per le applicazioni a spruzzo, pennello o straccio.

Non è consigliato per l'impiego in vasca, poichè troppo volatile.

Lavorare lontano da fiamme e scintille.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.*