

Linea all'acqua

VIVA LEGNO RAVVIVANTE Serie 909R



Finitura ravvivante

CARATTERISTICHE: *Viva Legno Ravvivante 909R* è una finitura rinnovante protettiva dotata di grande resistenza all'esterno ed estrema facilità d'uso. Recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno la cui superficie è stata invecchiata dal sole e dagli agenti atmosferici restituendo loro l'aspetto originale. Può essere applicata a straccio effettuando una manutenzione periodica. Il trattamento prolunga notevolmente la durata della vecchia vernice. Lo consigliamo su supporti in legno verniciato come portoni, finestre, infissi e scuri per esterno ma anche su alluminio e leghe leggere.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Semiopaco	Gloss Glossmetro Byk 60°
COLORE DISPONIBILE	incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.00-1.10	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Fuori polvere 15 minuti • Maneggiabile 1 ora • Sovraverniciabile 2-3 ore • Accatastabile 24 ore 	Ore minuti
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	10"-20" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Manufatti in legno verniciati con smalti e vernici; supporti in alluminio e PVC logorati dal tempo. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Straccio o pennello	
NUMERO DI STRATI	1-2 strati (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	13-15 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione, dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua (solo per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: Finitura rigenerante protettiva per il recupero di manufatti in legno, alluminio, PVC e superfici verniciate esposte all'esterno. Da applicare a straccio effettuando una manutenzione periodica.

Linea all'acqua

VIVA LEGNO RAVVIVANTE Serie 909R



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto pulito e sano .

Supporto già pitturato: Pulire accuratamente le superficie con detergente neutro ed applicare 1-2 strati di prodotto con straccio o pennello.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con temperature elevate, in previsione di pioggia o con vento forte. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria durante l'essiccazione. Spessori eccessivi per strato rallentano l'essiccazione. Non applicare su supporto caldo.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. e non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it